



GEOADDITIVO

Antimuffa, antifungo ed antialga

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Additivo concentrato antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d'azione; aggiunto alle idropitture per interno (lavabili o traspiranti), previene e rallenta la proliferazione batterica dovuta a condensa di vapor d'acqua sulle pareti fredde, mentre in prodotti per esterno (quarzi o silossanici), previene la formazione di funghi ed alghe, sempre per la presenza di umidità, soprattutto in pareti esposte a nord. Il prodotto è perfettamente compatibile con tutti i prodotti a base acqua in commercio.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di biocidi ad ampio spettro d'azione ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 0,5%	TINTA: Paglierino
CONFEZIONI (LT): 0,250	

AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Prima di smaltire la confezione di GeoAdditivo è buona norma risciacquare con acqua il flacone e versarlo nel prodotto da additivare
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' D'IMPIEGO

Aggiungere una confezione di GEOADDITIVO (250 ml), ogni 5 lt di prodotto finito da additivare; se le superfici da pitturare sono contaminate da proliferazioni batteriche, provvedere ad una preventiva pulizia con GEOKILLER (vedi scheda tecnica).

VOCE DI CAPITOLATO	Additivo antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d'azione, contro la proliferazione batterica in pareti interne ed esterne, con presenza di umidità superficiale.
---------------------------	--