



GEOKILLER

Detergente antimuffa, antifungo ed antialga

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Detergente antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d'azione, per pareti interne ed esterne; di facile applicazione, non presenta odori sgradevoli, deterge e disinfetta in profondità i supporti murali infestati da microrganismi di varia natura, i quali si sviluppano e proliferano in ambienti umidi e poco areati.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di biocidi ad ampio spettro ed additivi selezionati in soluzione acquosa/alcoolica	
PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C)	VISCOSITÀ: 10" (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 1,5 ± 0,5%	RESA: 5 m ² /l (una mano)
CONFEZIONI (LT): 1 - 5	TINTA: Incolore
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):	Pennello (pronto all'uso) Spruzzo (pronto all'uso)

AVVERTENZE

- Agitare prima dell'uso
- Non applicare su supporto caldo e sotto l'azione diretta del sole
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

MODALITA' DI APPLICAZIONE

- **Muri interni:**
Applicare GEOKILLER sulle zone con presenza di muffe/funghi; lasciare agire minimo 3-4 ore. Pulire la superficie con spazzola di plastica o saggina; è preferibile ripetere il trattamento in caso di superfici estese e/o particolarmente infestate. Applicare SANAMUR idropittura anticondensa o una delle idropitture della gamma GeoPaint additivate con GEOADDITIVO (250cc x 5 lt di idropittura).
N.B.: durante la spazzolatura è consigliabile aspirare lo spolvero, per non diffondere nell'ambiente spore ancora attive, le quali potrebbero proliferare in altre zone dell'ambiente.
- **Muri esterni:**
Applicare GEOKILLER sulle zone con presenza di funghi ed alghe; lasciare agire minimo 4-5 ore. Pulire la superficie con spazzola metallica; è preferibile ripetere il trattamento in caso di superfici estese e/o particolarmente infestate. Lavare con idropulitrice a bassa pressione; applicare il ciclo di pitturazione più idoneo della Linea Professionale GeoPaint, al supporto murale da trattare.
N.B.: per ritardare e contenere la ricomparsa del fenomeno è consigliabile aggiungere al prodotto di finitura GEOADDITIVO (250cc x 5 lt di finitura).

VOCE DI CAPITOLATO	Detergente antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d'azione per interno ed esterno . Applicare su supporti murali in presenza di contaminazione batterica, uno strato di prodotto con consumo medio di 0,200 l/m² Al m² €
---------------------------	--