



THERMOFILLER

Rasante murale termoisolante in pasta

Prodotto testato e certificato dal laboratorio di Fisica Tecnica dipartimento di Ingegneria Industriale DIN –Università degli Studi di Bologna

DESCRIZIONE ED IMPIEGHI

Rasante murale termoisolante in pasta per interni, ad alta traspirabilità, con specifica attività anticondensa e antimuffa. L'applicazione in due mani (frattazzo dentato mm 3 più successiva rasatura a riempire) consente di ottenere uno spessore di 2,5/3 mm, creando così un elevato isolamento termico/acustico. Possiede grande lavorabilità e buona resistenza agli urti; può essere utilizzato per l'annegamento della rete in fibra sia su intonaco che cartongesso. Di facile applicazione e carteggiabilità.

DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE

COMPOSIZIONE: A base di leganti cellulosici, polimero sintetico, speciali microsferi cave, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati	
PESO SPECIFICO: 970± 20 g/l	VISCOSITÀ: Pasta morbida
SOLIDI IN VOLUME: 50 ± 1%	PERMEABILITA' AL VAPORE (UNI EN 1062): Alta
RESA: 2,5 Kg/m ²	CONDUCIBILITA' TERMICA: λ = 0,200 w/m.K
TINTA: Bianco sabbia	RICOPERTURA: 12-24 h (a 20°C/65% U.R.)
APPLICAZIONE: Frattazzo Inox : liscio o dentato	CONFEZIONI (L): 2,5 - 14

AVVERTENZE

- Teme il gelo
- Applicare a temperatura compresa tra +10°C e +30°C
- Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole

CICLI DI APPLICAZIONE

La superficie deve essere pulita ed asciutta, ed **esente da presenza di muffe**

- Applicare preventivamente sul muro da rasare in caso di superfici sfarinanti o cartongesso, una mano a pennello di SANAFIX; dopo 4 ore, procedere alla rasatura con THERMOFILLER in due o più posature a seconda delle necessità. Dopo 24 ore applicare due mani di finitura SANAMUR; nel caso fosse necessario carteggiare si consiglia di applicare una mano di SANAFIX opportunamente diluito;
- Ripristino di superfici inquinate da muffe: applicare L'AMMAZZA MUFFA spray, successivamente applicare a pennello il GEO-KILLER per ulteriore protezione. Procedere come al punto precedente

IL CICLO PROPOSTO PERMETTE DI OTTENERE UN RISULTATO DI ISOLAMENTO TERMICO DI ALMENO 5 VOLTE SUPERIORE A QUELLO TRADIZIONALE CON LA SOLA PITTURA ANTICONDENSA

VOCE DI CAPITOLATO	Rasante murale termoisolante in pasta per interni, riempitivo, ad alta traspirabilità; a base di leganti cellulosici, polimero sintetico, speciali microsferi cave, cariche a granulometria calibrata ed additivi selezionati. Applicare su superfici murali pulite ed asciutte, uno strato di prodotto con consumo medio di 2,5 Kg/m² Al m² €
---------------------------	---